Nom:	
Prénom:	
Numéro étudiant:	

note

Ecrire une fonction `ngrammes()` qui prend en entrée deux paramètres: une liste de mots (par exemple une phrase qui a déjà été découpée par `split()`), et un entier strictement positif. La fonction doit afficher, un par ligne, tous les n-grammes de la liste (les n-grammes sont les sous-listes contiguës de longueur n).

En cas de difficulté pour répondre directement, vous pouvez commencer par proposer une fonction n'ayant qu'un seul paramètre, une liste de mots, qui affiche à l'écran un par ligne tous les trigrammes de la liste. (trigramme = 3-gramme.)

Exemple: l'appel à la fonction libellé comme suit :

```
ngrammes(['Mon', 'beau', 'navire', 'ô', 'ma', 'mémoire', 'avons', 'nous', 'assez', 'navigué'], 3)
```

donne l'affichage suivant :

```
Mon beau navire
beau navire ô
navire ô ma
ô ma mémoire
ma mémoire avons
mémoire avons nous
avons nous assez
nous assez navigué
```

Seules fonctions prédéfinies utilisables : `len()`, `range()`.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .