Nom:	
Prénom:	
Numéro étudiant:	

note

Écrire une fonction `doublons()` qui prend en paramètre une liste quelconque, et renvoie True si l'on trouve au moins une fois dans la liste deux valeurs identiques successives, et False sinon.
N.B. La liste peut contenir plusieurs fois la même valeur, mais on ne considère que les cas où ces valeurs identiques sont successives.

Exemples :
```
la liste [0, 1, 2, 3, 4] n'a pas de doublon.
la liste [0, 1, 0, 1, 0] n'a pas de doublon.
la liste [0, 1, 1, 2, 3] a au moins un doublon.
la liste [] n'a pas de doublon.
la liste [0, 0, 0, 0] a au moins un doublon.
la liste [8, 7, 6, 8, 8] a au moins un doublon.
```

Bonus : Écrire une fonction `uniq()` qui renvoie une liste dans laquelle les suites de valeurs identiques sont supprimées (*i.e.* réduites à une occurrence).

Exemples :
```
Sans ses doublons, la liste [0, 1, 2, 3, 4] devient [0, 1, 2, 3, 4].
Sans ses doublons, la liste [0, 1, 0, 1, 0] devient [0, 1, 0, 1, 0].
Sans ses doublons, la liste [0, 1, 1, 2, 3] devient [0, 1, 2, 3].
Sans ses doublons, la liste [] devient [].
Sans ses doublons, la liste [0, 0, 0, 0] devient [0].
Sans ses doublons, la liste [8, 7, 6, 8, 8] devient [8, 7, 6, 8].
```

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....